

XSTRALONG SERIE

EIGENSCHAPPEN	NORM	LANGE PLANK	XL-VISGRAAT
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak	PU Lak
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Kleuren		8	4
Afmetingen planken	EN 427	182,90x22,80 cm	91,44x15,24 cm
V-Groef		Aan alle zijden	Aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (3,345 m ²)	24 stuks (3,345 m ²)
Artikelnummers		18010 18040 18050 18060 18070 18080 18090 18100	9070 9080 9090 9100
Gewicht	EN 430	ca. 5178 g/m ²	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN 428	3,0 mm	3,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 7 dB(A)	ca. 7 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m ² k/w	0,02 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1	Ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd	goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006	1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja	Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

