

# BASIC SERIE

EIGENSCHAPPEN	NORM	LANGE PLANK
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout
Embossing		Universal Embossed
Kleuren		8
Afmetingen planken	EN 427	121,90x22,80 cm
V-Groef		Niet van toepassing
Inhoud per pak		15 stuks (4,185 m <sup>2</sup> )
Artikelnummers		2010   2040   2050   2060 4210   4230   4250   4270
Gewicht	EN 430	ca. 3500 g/m <sup>2</sup>
Totale dikte	EN 428	2,0 mm
Dikte PU-toplaag	EN 429	0,30 mm
Gebruikscategorie	EN 685	23, 31
Vlamwerend	EN 13501	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Slijtageklasse	EN 649	T
Restindruk	EN 433	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 5 dB(A)
Thermische weerstand	EN12667 DIN 52612	0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 <sup>11</sup> Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN 425	Ja, type W
Vloerverwarming	EN14041	Ja, max. 27 °C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1
Geurcontrole	ISO 16000-28	Suisse Norm SNV
AgBB VOC test		goedgekeurd
REACH regulation (EC)		1907/2006
CE, AGBB, Dibt, Eurofins, Floorscore, A+, ISO9001, ISO14001		Ja

<sup>1</sup> Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

