

CLASSIC SERIE RIGID CLICK

EIGENSCHAPPEN	NORM	LANGE PLANK	VISGRAAT
Soort vloerbedekking	EN 649	Heterogeen Vinyl Vloer	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU lak super mat	PU lak super mat
Dessins		Hout	Hout
Embossing		Registered Embossed	Registered Embossed
Kleuren		6	6
Afmetingen planken	EN 427	151,77x23,49 cm	74,30x14,50cm
V-Groef		Aan alle zijden	Aan alle zijden
Inhoud per pak		6 stuks (2,139 m ²)	12 stuks (1,293 m ²)
Artikelnummers		C15121 C15122 C15123 C15124 C15125 C15126	C7521 C7522 C7523 C7524 C7525 C7526
Gewicht	EN ISO 23997	ca. 9600 g/m ²	ca. 9600 g/m ²
Totale dikte	EN ISO 24346	6,00 mm	6,00 mm
Dikte PU-toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gebruikscategorie	EN ISO 10874	23, 34	23, 34
Vlamwerend	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Slipweerstand	DIN 51130 EN 13893	R10 DS	R10 DS
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Maatvastheid	EN ISO 23999	< 0,15%	< 0,15%
Geluidsreductie	EN140-8	ca. 11 dB(A)*	ca. 11 dB(A)*
Thermische weerstand	EN12664 DIN 52612	0,051 m ² k/w	0,051 m ² k/w
Elektrische weerstand	EN 1081	app 10 ¹¹ Ohm	app 10 ¹¹ Ohm
Geschikt voor zwenkwielen	EN ISO 4918	Ja, type W	Ja, type W
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Lichtechtheid	ISO 105-B02	6> Grade	6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 423 EN ISO 26987	Ja, zie 1	Ja, zie 1
A+		Ja	Ja

¹ Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

* In combinatie met Redfloor

