

EIGENSCHAPPEN**NORM****LANGE PLANK**

Houtsoort		Eiken fineerhout
Afwerking		Geborsteld super mat Titanium
Kern		High Density Fibreboard
Rug		Hout
Kliksysteem		Unifit X
Installatie type		Zwevend
Kleuren		6
Afmetingen	EN 14354	150,60 x 16,60 cm
V-Groef		Aan alle zijden
Inhoud per pak		8 stuks (2 m²)
Artikelnummers		W15081 W15082 W15083 W15084 W12041 W70060
Gewicht		ca. 9,5 kg/m²
Gemiddelde dikte		1 cm
Dikte top laag	EN 14354	0,60 mm
Gebruikscategorie	EN 14354	23, 33
Vlamwerend	EN 13501-1	Cfl-s1
Slipweerstand	CEN / TS 15676	62,25 USRV
Slijtageklasse	EN 14354	> 6000 rev.
Restindruk	EN 433	< 0,05 mm
Afwijking totale dikte	EN 14354	≤ 0,5 mm
Afwijking haaksheid	EN 324-2	≤ 0,2 mm
Schoteling in de breedte	EN 14354	≤ 0,2%
Schoteling in de lengte	EN 14354	3 %
Geluidsreductie		ca. 10 dB(A) in combinatie met Unifloor Bluefloor
Thermische weerstand		0,073 m² k/w
Thermische geleiding		0,14 W/mK
Geschikt voor zwenkwielen	EN 4256	Ja
Geschikt voor vloerverwarming		Ja
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	Grade > 6
Bestendigheid tegen chemicaliën	EN 13442	Grade 4
AgBB VOC test		Goedgekeurd
REACH regulation (EC)		Compliant
Geharmoniseerde norm		EN14342:2013
Formaldehyde Emissie		E1
PCP inhoud		5 ppm
Indoor Air Comfort Gold		pass

